





Manuella och GH "Autocut" bandsågar byggd enligt gällande Europeiska normer. GH Modell har möjlighet till självstyrande kapning igenom materialet. Efter avslutad kapning förs sågbågen manuellt tillbaka till utgångsläge. Lämplig för kapning av solida material såväl som för profiler (stål, rostfritt, mässing, aluminium, koppar m.m.). Bandhjulens diameter 290 mm. Huvudet girar från 0 till 60° vänster. Sågram i svetsat stål. Bandspänning upp till 1500 kg/cm<sup>2</sup>. Justerbart koniskt rullager i sågramens lagertapp. Reduktionsväxellåda. Hårdmetallstyrningar för sågbladet och kullager för bandriktning.

### Standardutförande med

- Elektriska installationer enl. EU-normer.
- Lågvolt (24V) med startknapp inbyggd i manöverspaken.
- Säkerhetskontakter för bandskydd samt bandspänningsanordning.
- Stativ med dörr, kylvätsketank och pump
- Skruvstycke med snabbblåsning
- Snabbblåsninglägen vid 0°, 45° vänster
- Bi-metall sågblad.
- Längdanhåll med mm skala
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

### Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V	60V
	mm	220	150	90
	mm	210	150	90
	mm	250x110	150x210	90x100

Sågblad	mm	H	s	l.max	l.min
		20	0,9	2460	2440

**Spänning** std 400V 50Hz 3-fas

**Motoreffekt** kW 1,2 / 1,5 - 3-fas

**Hastigheter** m/1' 35/70

**Backöppning** mm 260

**Platsbehov** mm B H D

**Arbets höjd** mm (bordsplan)

**Vikt** kg 240

