




Manuell "Autocut" bandsåg byggd enligt gällande Europeiska normer. Modell med möjlighet till självstyrande kapning igenom materialet. Efter avslutad kapning förs sågbågen manuellt tillbaka till utgångsläge. Lämplig för kapning av solida material såväl som för profiler (stål, rostfritt, mässing, aluminium, koppar m.m.).


Huvudet girar från 0 till 60° vänster. Sågram i svetsat stål. Bandspänning upp till 1500 kg/cm<sup>2</sup>. Justerbart koniskt rullager i sågramens lagertapp. Såghjulens diameter 320 mm. Reduktionsväxellåda. Hårdmetallstyrningar för sågbladet.

### Standardutförande med

- Lägesväljare med 3 funktioner: manuell kapning, motståndskapning och självstyrande. Justerbar hastighet vid de båda senaste.
- Elektriska installationer enl. EU-normer.
- Lågvolt (24V) med startknapp inbyggd i manöverspaken.
- Säkerhetskontakter för bandskydd samt bandspänningsanordning.
- Stativ med uttagbar kylvätsketank och pump
- Skruvstycke med snabbblåsning, backhöjd 140 mm
- Snabbblåsningsslagen vid 0°, 45° och 60° vänster
- Bi-metall sågblad.
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer

### Tekniska Data

Kapkapacitet	°	0	45V	60V
	mm	250	180	110
	mm	200	170	100
	mm	270x200	200x80	90x150

Sågblad	mm	H	s	l.max	l.min
		27	0,9	3100	3080

Spänning	std	400V 50Hz 3-fas
Motoreffekt	kW	1,3 / 1,5 - 3-fas
Hastigheter	m/1'	38/76
Backöppning	mm	270

Platsbehov	mm	B	H	D
		800	2050	1700
Arbets höjd	mm	935	(bordsplan)	
Vikt	kg	267		

