

## Sirio 315

Vertikal cirkelsåg byggd enligt gällande Europeiska normer, utrustad med kylvätskesystem. Rekommenderad för kapning i höghållfasta stålmaterial, såväl solida som profiler. Maskinen gerkapar från 45° höger till 60° vänster och nedmatas på en gejderstyrning. Dubbla reduktionsväxlar med stort bronsdjul (Ø 140 mm), spiralskurva härdade och slipade drev, som roterar i oljebad och drivna av en motor genom en elastisk koppling.

klingsskydd som tillåter montering av upp till klingdiameter 315 mm, för kapning i profiler och tuber. Observera att maskinen endast är avsedd för klinga med 40 mm hål.


### Standardutförande med

- Elektriska installationer i överensstämmelse med EU-normer
- Huvudströmbrytare med nollspänningsskydd och motorskydd
- Justerbart skruvstycke som är flyttbart längs arbetsbordet
- Antivibrationsarm för gradfri kapning
- Snabblåsningsslagen vid 0° och 45° vänster
- Stativ med utdragbar spånpanna
- Kylvätskeanordning
- Ställbart materialanslag
- Nödvändiga serviceverktyg och manualer.




### Tekniska Data

#### Sågklinga




mm	D	d	f	i
	<b>300</b>	40	12	64

#### Kapkapacitet



°	0	45V	60V	45H	
○	mm	100	100	90	100
□	mm	85	85	75	85
▭	mm	150x80	105x80	80x70	105x80

#### Sågklinga



mm	D	d	f	i
	<b>315*</b>	40	12	64

#### Kapkapacitet



°	0	45V	60V	45H	
○	mm	108	108	93	108
□	mm	93	93	80	93
▭	mm	150x90	105x80	75x90	105x80

\* Lämplig klinga för kapning av profiler och små solida material.

<b>Spänning</b>	std	400V 50Hz 3-fas
<b>Motoreffekt</b>	kW	1,5/1,8
<b>Hastigheter</b>	rpm	17/33 opt. 33/66
<b>Backöppning</b>	mm	180

<b>Platsbehov</b>	mm	B	H	D
		800	1700	900
<b>Arbets höjd</b>	mm	920		
<b>Vikt</b>	kg	327		