



Rundmaskiner Manuella typ TTA



Rundmaskiner typ TTA är standardutrustad med underställ och utväxling. Den asymmetriska placeringen av valsarna gör det möjligt att förböcka materialet. Den översta valsen trycks lätt ut, så att materialet kan tas bort. Undre & bakre vals levereras som standard med fyra spår för bockning av trådprofiler. Alla rundmaskiner av typen TTA har bomberade valsar.

Typ	Kapacitet mm (400N/mm ²)	Valsar Ø	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
TTA 6/06	675 x 0,60	30/35	1120	550	980	110
TTA 6/10	675 x 1,00	42/48	1120	550	980	125
TTA 6/15	675 x 1,50	50/55	1120	550	980	135
TTA 10/10	1020 x 1,00	50/55	1450	550	980	170
TTA 10/15	1020 x 1,50	60/65	1450	550	980	185
TTA 12/12	1260 x 1,25	60/65	1690	550	980	205



Rundmaskiner Motoriserade typ TTE



Rundmaskiner typ TTE har asymmetriska valsar, samt möjlighet att arbeta med en konstant låg hastighet, vilket medger en bra och exakt förböckning. Valsarna är bomberade. TTE har som standard : 0,75 kW bromsmotor, frekvensomformare, kontrollpanel, nödstoppsvajer runt om maskinen och fotpedal för fram/back körning samt nödstopp.

Typ	Kapacitet mm (400N/mm ²)	Valsar Ø	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
TTE 10/10	1020 x 1,00	50/55	1450	550	980	220
TTE 10/15	1020 x 1,50	60/65	1450	550	980	240
TTE 12/12	1260 x 1,25	60/65	1690	550	980	280

