

H.M MANUELLA KANTBOCKMASKINER



Typ MB



Typ HS 1-3S



Typ HS 5-8S



Typ SUPERFLEX



Kantbockmaskiner typ MB är avsedd för tunnplåtsbockning och levereras med 3 typer av överprismor: L - Låg 45°, H - Hög smal och S - Hög överprisma med segment.

Typ	Arbetslängd mm	Plåt-tjocklek 400N/mm ²	Max. lyfthöjd mm	Bockvinkel grad	Längde mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
MB-0	1030	1,00	35	95°	1250	510	1025	81
MB-0L	1030	1,00	42	135°	1250	570	1045	85
MB-700L	650	2,00	38	135°	860	510	1000	65
MB-1000L	1050	1,50	40	135°	1260	510	1000	89
MB-1300L	1350	1,25	28	135°	1560	510	1000	108
MB-1500L	1500	1,50	45	135°	1520	640	1100	329
MB-2000L	2020	1,00	42	135°	2320	630	1100	325
MB-3000L	3020	1,00	45	135°	3400	765	1390	780
MB-700H	650	1,50	35	95°	860	510	1040	69
MB-1000H	1050	1,25	42	95°	1260	510	1040	98
MB-1300H	1350	1,00	35	95°	1560	510	1040	115
MB-700S	650	1,25	42	95°	860	510	1070	78
MB-1000S	1050	1,00	35	95°	1260	510	1070	111
MB-1300S	1350	1,00	35	95°	1560	510	1070	135

Adress:
 Abtrax Verktygsmaskiner AB
 Kungsvägen 13
 595 50 Mjölby
 Sweden.

Telefon:
 +46 (0)142-155 80

Fax:
 +46 (0)142-29 78 55

mail:
maskiner@abtrax.com
hemsida:
www.abtrax.com



Kantbockmaskinerna typ HS är konstruerade med fotmanövrerad låsning av övervagnen. HS-S är utrustad med segmentsuppdelad skarpskena för lådbockning till en maximal kanthöjd på 68 mm. Segmenten är i olika bredd och monterade på en glidskena och kan sammansättas till önskad bredd eller för normal bockning i hela kapacitetsområdet.

Typ	Arbetslängd	Plättjocklek 400 N/mm ²	Max. lyfthöjd mm	Bock- vinkel grad	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
HS-1A	1020	1,50	33	135°	1185	690	1045	105
HS-2A	1020	2,50	47	135°	1348	850	1165	270
HS-3	1270	2,00	46	135°	1598	900	1165	315
HS-1AS	1020	1,50	33	135°	1185	690	1045	118
HS-2AS	1020	2,50	48	135°	1348	850	1175	285
HS-3S	1270	2,00	48	135°	1598	900	1175	330

Adress:
Abtrax Verktygsmaskiner AB
Kungsvägen 13
595 50 Mjölby
Sweden.

Telefon:
+46 (0)142-155 80

Fax:
+46 (0)142-29 78 55

mail:
maskiner@abtrax.com
hemsida:
www.abtrax.com



Typerna HS-5 har fotmanövrerad låsning av övervagnen, och typerna **HS-7** och **HS-8** har handmanövrerad låsning. Alla modellerna leveras med genomgående eller segmentsuppdelad skarpskena. Maskinerna är utrustade med vinkelstopp på bockvagnen och är förberedda för montering av plåtanslag.

Typ	Arbetslängd mm	Plåttjocklek 400 N/mm ²	Max. lyfthöjd mm	Bockvinkel grad	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
HS-5	2020	1,25	45	135°	2375	680	1150	495
HS-7	2020	2,00	120	135°	2565	560	1265	1020
HS-8	2520	1,60	120	135°	3070	560	1265	1254
HS-5S	2020	1,25	47	135°	2375	680	1150	495
HS-7S	2020	2,00	120	135°	2565	560	1265	1020
HS-8S	2520	1,60	120	135°	3070	560	1265	1254



Kantbockningsmaskinerna typ Superflex har segmentsuppdelning i både över- och undervagnen för bockningar i motsatta riktningar, vilket betyder ett enormt antal möjligheter för bockning av specialprofiler.

Typ	Arbetslängd mm	Plåttjocklek 400N/mm ²	Max. lyfthöjd mm	Bockvinkel grad	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg
HS-2A-3SH	1020	2,50	45	100°/150°	1348	850	1250	385
HS-3-3SH	1270	2,00	45	100°/150°	1598	900	1250	415

Adress:
Abtrax Verktygsmaskiner AB
Kungsvägen 13
595 50 Mjölby
Sweden.

Telefon:
+46 (0)142-155 80

Fax:
+46 (0)142-29 78 55

mail:
maskiner@abtrax.com
hemsida:
www.abtrax.com