

H.M MOTORISERADE KANTBOCKNINGSMASKINER



Typ HSM



Typ HXM



Typ KSM

HSM-maskinen är förberedd för montering av extrautrustning så som plåtanslag, rundskenor och speciella segmentskenor / skarpskenor. Dessutom kan maskinen utrustas med programmerbart motoriserat plåtanslag och bockvinkel.

Typ HSM		1000	1250	1500	2000	2500	3000
Arbetslängd	Mm	1020	1270	1520	2020	2520	3020
Max. plåttjocklek	mm	2,25	2,0	1,75	1,5	1,0	1,0
Max.lyfthöjd	mm	100	100	100	100	100	100
Motor övervagnen	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Motor bockvangnen	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Längd	mm	1670	1920	2170	2670	3170	3670
Bredd	mm	625	625	625	625	625	625
Höjd	mm	1120	1120	1120	1170	1170	1205
Vikt	kg	600	660	730	970	1200	1500

HXM modellerna använder den nyaste teknologin av elektronisk styrning och regulering. **Som extrautrustning kan maskinerna levereras med programmerbar motoriserat plåtanslag och bockvinkel eller olika typer av manuella anslag.**

Som standard levereras maskinerna med manuell insällning av bockvinkel och exklusive plåtanslag.

Typ HXM		1250	1500	2000	2500	3000
Arbetslängd	mm	1270	1520	2020	2520	3020
Max. plåttjocklek	mm	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00
Max. lyfthöjd typ SH Max. lyfthöjd typ L	mm	91 200	91 200	91 200	91 200	91 200
Motor övervagnen	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Motor bockvagnen	kW	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Längd	mm	2185	2435	2935	3435	3935
Bredd	mm	1070	1070	1070	1070	1070
Höjd	mm	1530	1530	1530	1530	1530
Vikt	kg	2000	2500	2800	3400	4000

KSM kantbockmaskinerna är PLC styrda och anspänningskraften på övervagnen kan uusteras och regleras elektroniskt. Inställningen av bockvinkeln görs på en skala placerad på maskinens vänstra gavel. PLC styrning – enkelprogram är standard.

Extra tillbehör:

Manuellt spindeljusterbart plåtanslag.

Motoriserat och programmerbart plåtanslag kombinerat med bockvinkelinställning.

Skarpskena 20° Rundskena R=5, 10, 15 & 20 mm.

Segmentskenor.

Typ KSM		4/2000	6/2000	3/2500	5/2500	3/3000	4/3000	6/3000
Arbetslängd	mm	2020	2020	2520	2520	3020	3070	3020
Max. plåttjocklek	mm	4,00	6,00	3,00	5,00	3,00	4,00	6,00
Max. lyfthöjd typ SH Max. lyfthöjd typ L	mm	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200	50 200	150 400
Motor övervagnen	kW	1,5	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,00
Motor bockvagnen	kW	4,0	5,5	4,0	5,5	4,0	5,5	2 x 4,0
Längd	mm	3205	3205	3725	3725	4250	4250	4250
Bredd	mm	900	900	900	900	900	900	1100
Höjd	mm	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1520
Vikt	kg	3955	3955	4235	4975	4455	5015	7400

Adress:
Abtrax Verktygsmaskiner AB
Kungsvägen 13
595 50 Mjölby
Sweden.

Telefon:
+46 (0)142 155 80
+46 (0)13 14 65 02

Fax:
+46 (0)13-14 65 04

mail:
maskiner@abtrax.com
hemsida:
www.abtrax.com